

ACO Einbausicherung für Betonlichtschächte

Montageanleitung

Lieferumfang:

- 4 Anschraubkonsolen
- 4 Konterplatten
- 8 Schlossschrauben M 8 x 50
- 8 Muttern M 8
- 4 Sechskantschrauben M 16 x 30 (ausreichend für einen Betonlichtschacht)

Set: Art.-Nr. 377219



Schrauben Sie die 4 U-Konsolen mit den Sechskantschrauben M 16x30 innenseitig am Betonlichtschacht an



Legen Sie die 4 Konterplatten auf dem Rost auf und setzen Sie die Schlossschrauben in die vorgesehenen Bohrungen der Konterplatte und Anschraubkonsole ein



Schrauben Sie nun die Muttern M 8 auf die Schlossschrauben und ziehen diese handfest an

Hinweis: Durch die Kombination von Einbruchsicherung und befahrbarem Maschenrost MW 30/10 erlangen Sie die geprüfte Widerstandsklasse RC2. Bei einer Kombination mit einem begehbaren Rost, erlangen Sie lediglich eine Einbruchhemmung.

ACO Hochbau Vertrieb GmbH

Neuwirtshäuser Straße 14 • 97723 Oberthulba/Reith

Tel. 09736 41-60 • Fax 09736 41-52

hochbau@aco.com • www.aco-hochbau.de

**ACO. creating
the future of drainage**

